

BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE

Brauchwasser-Wärmepumpe Explorer Evo 2 200 WT
ACI-Hybrid-Fremdstromanode
Steatit-Heizelement (1,8 kW)
emaillierter Stahlspeicher
Kältemittel-Sicherheits-Wärmetauscher (außenliegend)
Automatische Abtauung
Smart Regelung: Photovoltaik-Funktion mit Schnittstelle SG Ready
Selbstlernende Temperaturanpassung
Verbrauchs-Anzeige
Intelligente COP-Wertsteuerung
Wohnraum Be- und Entlüftungs-Funktion
Holidayfunktion / Timer
Luftkanalanschluss 160mm
1 Wärmetauscher zum Anschluss eines weiteren Energieerzeugers

Daten Speicher

Nenninhalt:	200 l
Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:	max. 8 bar / max. 95°C
Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:	max. 8 bar / max. 110°C
Wasseranschlüsse:	3/4"
Heizungsanschlüsse:	1"
Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D) :	1617 x Ø 620 / 665 mm
Kippmaß:	1750 mm
Mindestraumhöhe:	1820 mm
Gewicht:	80 kg
Heizfläche:	1,2 m ²
Energieeffizienzklasse:	A+

Daten Wärmepumpe

Leistungsaufnahme:	max. 700 W / max. 2500 W*
Heizstab*:	1800 Watt
Spannung/Frequenz:	230 V / 50 Hz
COP (EN 16147) :	3,8 (A20/W10-55,XL)
Kältemittelfüllung:	R513A / 0,8kg
Warmwassertemperatur:	Wärmepumpenbetrieb 62°C
Nötiger Luftvolumenstrom:	310/390 m ³ /h
Umgebungstemperatur:	min. -5°C bis max. +43°C
Schalleistungspegel:	47,3 dB(A)
Fabrikat:	AUSTRIA EMAIL
Type:	EXPLORER EVO 2 mit WT 200 L (BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE)
Art. Nr. :	D41184

Stand 2019

*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten